



NUNNAUUNI

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1150-1-7-2014

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Blanka PL, 3TP, zařízení pro pomalé uvolňování tepla, na tuhá paliva**
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Prostorové vytápění v obytných budovách**
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com**
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 3**
- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 15250:2007. Notifikovaná osoba Ramboll Analytics (č. 2415) provedla úvodní zkoušky v systému 3 vydala zkušební zprávy.**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Harmonizované technické specifikace	EN 15250:2007
Základní charakteristiky	Vlastnost
Požární bezpečnost - Reakce na oheň - Vzdálenost od hořlavých materiálů - Uvolňování nebezpečných látek	- A1 - Minimální vzdálenosti Vzadu: 50 mm Po stranách: 200 mm Vepředu: 1000 mm Nahoru: 200 mm - Vyhovuje
Uvolňování spalin	CO 0,09 %
Povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnost	Vyhovuje
Čištění	Vyhovuje
Průměrná teplota kouřového plynu	155 °C
Mechanická odolnost (udržení hmotnosti komína/kouřovodu)	Vyhovuje
Energetická účinnost	88 %
Schopnost akumulace tepla	265 MJ 100 % Po 8,9 hodinách 50 % Po 29,5 hodinách 25 % Po 49,6 hodinách
Typ paliva	Kulatina
Max. množství dřeva	5 x 4 kg = 20 kg

Dodržujte pokyny pro uživatele.

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nunnanlahti 4.2.2015

Tuomo Järvinen
Generální ředitel